

FACCIAVISTA PRO / AQUASIL PROTETTIVO LAPIDEO

PROTECTOR CONSOLIDANT PENTRU MATERIALE PIETROASE, TRANSPARENT, INCOLOR, PE BAZA DE SILOXANI SI AC

code 0730230

DESCRIERE

FACCIAVISTA PRO este un produs pe baza de rasini acrilice si polisiloxani caracterizat printr-o putere mare de penetrare a suportului si o putere de consolidare care protejeaza si fereste suportul de dezagregarea diferitelor tipuri de suprafete minerale.

FACCIAVISTA PRO împiedica atât farâmitarea progresiva a materialului de constructie, provocata de alternanta înghet/dezghet, cât si formarea petelor albicioase inestetice provocate de sarurile hidrosolubile din ziduri.

Datorita naturii sale chimice, FACCIAVISTA PRO nu modifica permeabilitatea suportului si învieaza nuanta culorii; reactionând cu componentii minerali, acesta creeaza o zona hidrofoba care nu permite absorbtia apei si, în consecinta, aparitia sarurilor si eflorescentelor la suprafata.

INDICATIDE UTILIZARE

FACCIAVISTA PRO este indicat pentru protectia suprafetelor verticale interioare si exterioare, în orice conditie de expunere climatica si ambientala.

- Poate fi aplicat pe suporturi minerale si pietroase absorbante, suprafete din beton, beton celular, ciment armat, calcar si gresie, tencuieli si caramizi aparente.

- Nu poate fi aplicat pe zugraveli vechi, învelisuri organice si ghips.

- Nu poate fi aplicat pe suporturi neabsorbante (marmura lucioasa, granit).

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimeri siloxanici modificati si rasini acrilice

- Solvent: distilati de petrol

- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l

- Aspect: lichid transparent

- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa circa 12 ore.

PREGATIREA SUPORTULUI

Suprafete din material pietros sau caramizi:

- Curatati si stergeti de praf suprafetele; în prezenta patinei de murdarie, cruste superficiale, scorjeli, etc., se recomanda curatarea suportului prin spalare, hidrosablare, microsablare sau curatare chimica. Se recomanda efectuarea unui test preliminar pentru a stabili cele mai eficiente metode si tipuri de curatare.

- În prezenta mucegaiului tratati suprafata cu COMBAT 222 Detergent 4810222 si cu COMBAT 333 asanator 4810333 (vezi fisele tehnice respective).

- Pe suportul uscat aplicati 2 straturi de FACCIAVISTA PRO.

INDICATIPENTRU APLICARE

- Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.

- Unelte: pensula.

- Nr. straturi: 1-2.

- Produs pregatit pentru utilizare; pe suporturi putin absorbante se recomanda diluarea sa cu 15-20% Diluente Sintetico 5210011.

- Curatarea uneltelor va fi efectuata cu Diluant Sintetic 5210011 imediat dupa utilizare.

- Consum indicativ: 2-4 mp/l per strat pe suporturi cu porozitate medie. Este indicata efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

- Protejati (acoperiti) suprafetele din sticla, ceramica si materiale plastice.

COLORAREA

Produsul este furnizat incolor.

DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

Temperatura minima de conservare: +5 °C

A se pastra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 1 an.

INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H : primeri fixativi (pe baza de solvent) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

FACCIAVISTA PRO Contine max.: 750 g/l VOC

nociv - periculos pentru mediu

-Inflamabil.

-toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung pentru mediul acvatic

-nociv: poate afecta plamânii în caz de înghitire.

-expunerea la vapori poate provoca uscarea si craparea pielii.

-inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si vertij.

-nu pastrati în apropierea alimentelor, mâncare pentru animalelor sau bauturilor.

-nu respirati vaporii

-Nu aruncati resturile în reseaua de canalizare.

-în caz de incendiu utilizati extinctoare cu spuma, pulbere chimica sau CO₂ - nu utilizati apa

-Nu aruncati în mediul înconjurator. Vezi instructiunile speciale / fisele informative de siguranta.

-în caz de înghitire, nu provocati vomă: consultati imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.

FACCIAVISTA PRO / AQUASIL PROTETTIVO LAPIDEO

PROTECTOR CONSOLIDANT PENTRU MATERIALE PIETROASE, TRANSPARENT, INCOLOR, PE BAZA DE SILOXANI SI AC

code 0730230

- a nu se lasa la îndemâna copiilor
- contine: nafta (petr.) grea hidrodesulfurata
- Eticheta de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare

REZUMAT DE CAPITOL

Consolidant acril-siloxanic hidrofug.

Pe suprafete pregatite dinainte se aplica agentul de consolidare siloxanic FACCIAVISTA PRO cod. 0730230, pe baza de polimeri siloxanici si rasini acrilice dizolvate în solvent, adecvat pentru protectia suprafetelor minerale si materialelor pietroase, cu efect de consolidare pe suporturile farâmicioase.

Furnizare si punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garanteazfaptul caoate informatiiledin fisaprezenta sunt furnizate pe baza experienteisicunostintelosale tehnice sistiintificeCompania nu ispoate asuma totusnici o raspunderpentru rezultatele obtinutedupatilizarea acestora, întrucât conditiilede aplicare nu sunt sub controlul sau.Varecomandam întotdeauna saverificatidacprodusul este adecvat fiecaruiaz în parte. Prezenta anuleazasiînlocuiesteorice fisprecedenta.Pentru informatiitehnice suplimentare contactatiServiciul de AsistentTehnica.

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA