

# UNIMARC FINITURA CERATA

PROTECTOR TRANSPARENT COLORAT PENTRU LEMN

seria 312

## DESCRIERE

UNIMARC FINITURA CERATA este un produs diluabil în apa pentru lemn care permite obținerea unor finisaje cu aspect satinat.

Liantul pe baza de copolimeri acrilici contine absorbanti speciali ai razelor UV, pigmenti transparenti si ceara microcristalina, care permit colorarea lemnului fara a masca fibrele; datorita acestora produsul este hidrofug, permitând utilizarea sa chiar si la exterior, în conditii de expunere puternica la agentii atmosferici si la razele solare.

Pelicula rezultata în urma aplicarii este deosebit de elastica, ramânând nealterata în ciuda variatiilor structurale naturale ale lemnului.

## INDICATIDE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn la exterior si interior:

Suprafete din lemn noi, vechi si deja lacuite precum lambriuri, mansarde, ferestre, balcoane, palisade, obloane, scari , etc.

ATENTIE la tratarea lemnului bogat în tanin. Pentru a reduce formarea petelor de culoare închisa aplicati fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019

ATENTIE la tratarea lemnului fara tanin cu UNIMARC FINITURA CERATA nuante pastel. Aplicati fondul izolant UNIMARC PRIMER ANTITANNINO incolor cod 3080001 pentru a evita îngalbenirea în timp.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rasini acrilice în dispersie apoasa
- Solvent: apa
- Masa volumica UNI EN ISO 2811-1:  $1,10 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitate UNI 8902:  $750 \pm 100$  cps la 25 °C (vâscozimetru rotational Brookfield)
- Stralucire UNI EN ISO 2813: 20-30, în functie de culori
- Uscare (la 25 °C si 65% U.R.): superficiala în 1 ora; poate fi acoperit cu straturi ulterioare dupa 6 ore.

## PREGATIREASUPORTULUI

Suprafete de lemn nou sau decapat:

- Smirgluiti usor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele rasini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.
- Aplicati un strat de UNIMARC IMPREGNANTE incolor 3130300 diluat cu 20-30% apa.
- Pe suprafetele exterioare, pentru a spori gradul de protectie a suportului, se recomanda aplicarea a doua straturi de UNIMARC IMPREGNANTE colorat s. 313.
- Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de UNIMARC FINITURA CERATA, smirgluind între un strat si altul pentru a

elimina fibrele desprinse.

Suprafete din lemn lacuit:

- Slefuiti pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminati eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliaza si slefuiti toate suprafetele vopsite deja .
- Eliminati eventualele urme de rasini utilizând Dil. Nitro 510076.
- Chituiti imperfectiunile cu ipsos sintetic. Curatati cu glaspapir stucaturile si eliminati praful.
- Asigurati-va ca lemnul nu este prea umed.
- Aplicati un strat de UNIMARC IMPREGNANTE pe zonele de lemn degradat pentru a uniformiza absorbtia.
- Slefuiti suprafetele, dupa care aplicati 2 straturi de UNIMARC FINITURA CERATA, smirgluind între un strat si altul pentru a elimina fibrele desprinse.

Pentru a obtine maximum de protectie la exterior se recomanda aplicarea unui prim strat de UNIMARC IMPREGNANTE colorat pentru a proteja lemnul, iar pentru protectie produsul UNIMARC FINITURA CERATA colorat, alegând culoarea din catalog.

Utilizarea produsului în varianta transparenta este recomandata doar pentru interior.

## INDICATIPENTRU APLICARE

Conditii de mediu si suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativa a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitati aplicarea produsului în prezenta condensului superficial sau sub actiunea directa a soarelui.
- Unelte: pensula, pistol.
- Amestecati cu grija produsul înainte de utilizare.
- Produsul este pregatit pentru utilizare.
- În aplicariile cu pistolul diluati produsul cu maximum 5% apa.
- Aplicati produsul ca atare în straturi succesive la interval de cel puțin 6 ore.
- Nr. straturi: în aplicariile la interior si în medii nu foarte severe se aplica 2 straturi de produs; în caz contrar si pe lemn nou se recomanda aplicarea în 3 straturi.
- Curatarea uneltelor va fi efectuata imediat dupa utilizare, cu apa.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbtie.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în nuantele din catalog. Produsul mai poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

## DEPOZITAREA

Temperatura maxima de conservare: +30 °C

# UNIMARC FINITURA CERATA

PROTECTOR TRANSPARENT COLORAT PENTRU LEMN

seria 312

Temperatura minima de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvata: 3 ani.

## INDICATIDE SIGURANTA

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. E : lacuri si impregnanti pentru lemn pentru finisaje interioare/exterioare (pe baza de apa) : 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010)

UNIMARC FINITURA CERATA Contine max.: 130 g/l VOC

Produsul nu necesita etichetarea conforma Directivei Europene 1999/45/CE si modificarilor si adaptarilor ulterioare. Utilizati produsul conform normelor de igiena si siguranta în vigoare; dupa utilizare, nu aruncati recipientele în mediul înconjurator, lasati resturile sa se usuce complet si tratati-le ca deseuri speciale. Pentru informatii suplimentare, consultati fisa de siguranta.

## REZUMAT DE CAPITOL

Lac protector transparent pentru interioare-exterioare.

Pe suprafete din lemn pregatite dinainte se aplica lacul protector transparent pentru interioare-exterioare UNIMARC FINITURA CERATA seria 312, pe baza de rasini acrilice si filtru solar în dispersie apoasa, în cel putin 2 straturi, în cantitatile determinate de gradul de absorbtie al suportului.

Furnizare si punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul ca toate informatiile din fisa prezenta sunt furnizate pe baza experientei si cunoastintelor sale tehnice si stiintifice. Compania nu îs poate asuma totusi nici o raspunde pentru rezultatele obtinute dupa utilizarea acestora, întrucât conditiile de aplicare nu sunt sub controlul sau. Vă recomandam întotdeauna să verificati dacă produsul este adecvat fiecarui caz în parte. Prezenta anulează si înlocuiește orice fisa precedenta. Pentru informatii tehnice suplimentare contactati Serviciul de Asistenti Tehnica.*