

WALL STUCCO

STUC PASTĂ PENTRU NIVELĂRI SUBȚIRI

cod 9100019

DESCRIERE

WALL STUCCO este un stuc sub formă de pastă pe bază de apă, ideal pentru nivelarea directă a suprafețelor interne, noi sau vechi, precum tencuială, beton și lemn.

Pregătit pentru utilizare, întrebuințare simplă. Aplicarea se realizează în straturi subțiri suprapuse.

Caracterizat printr-o cremozitate ridicată, o aplicare ușoară și fluidă cu spatula, WALL STUCCO permite omogenizarea suprafețelor, chiar și a celor ample, cu consumuri reduse. Indicat de asemenea pentru nivelarea crăpăturilor și denivelărilor moderate.

WALL STUCCO asigură vopselelor un bun ancoraj.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
 - Suporturi din lemn la interior, înainte de un sistem de vopsire.
- WALL STUCCO este un produs de fond și trebuie acoperit întotdeauna cu un sistem de finisare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer vinilic în emulsie apoasă
 - Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,66 \pm 0,04$ kg/l
 - Aspect: pastă albă tixotropică
 - Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): poate fi șmirgluit după 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore.
- POATE FI ACOPERIT: cu orice vopsea diluabilă în apă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușgaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Aplicați WALL STUCCO cu drișca, prin nivelări succesive pentru a obține netezirea suprafețelor, sau cu o spatulă, pentru a umple crăpăturile și denivelările moderate.

- Continuați cu aplicarea fixativului, alegându-l în funcție de tipul de vopsea utilizat pentru sistemul de finisare.

Suprafețe din lemn:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi de vopsele vechi care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventualele urme de rășină utilizând Dil. Nitro 5170076.
- Aplicați WALL STUCCO.
- Continuați cu sistemul de vopsire.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: spatulă sau drișcă.

- Produs pregătit pentru utilizare.

- Nr. straturi: 1-2

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 4-6 mp/kg per strat. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul este compatibil cu paste colorate din sistemul tintometric MARCROMIE în tonalități deschise.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 2 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

WALL STUCCO

STUC PASTĂ PENTRU NIVELĂRI SUBȚIRI

cod 9100019

REZUMAT DE CAPITOL

Stuc pastă pentru nivelări subțiri.

Se aplică pe suprafețe interne pregătite dinainte stucul pe bază de apă sub formă de pastă WALL STUCCO cod. 9100019, pe bază de copolimer vinilic în emulsie apoasă, în 1-2 straturi subțiri pentru nivelarea imperfecțiunilor suprafețelor.

Furnizare și punere în operă a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.